

ECOTECH 0W30 C3 FE

22/05/2015
16105

Dies ist ein vollsynthetischer Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten und besonders hochwertigen Grundölen basiert. Es ist ein Low SAPS-Motoröl der neuesten Generation mit niedriger Viskosität für die Schmierung von Benzin- und Dieselmotoren. Im Vergleich mit Standardmotorölen können erhebliche Kraftstoffeinsparungen erzielt werden.

ANWENDUNGEN

Dieses Produkt wurde gezielt für die Verwendung bei Diesel- und Benzinmotoren von Personenkraftwagen der BMW Gruppe entwickelt. Es kann auch bei anderen OEM-Diesel- und Benzinmotoren verwendet werden, bei denen ein 0W30-Grade Low SAPS-Öl benötigt wird.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: hält den Motor sauber.
Kraftstoffeffizienz: geringerer Kraftstoffverbrauch und niedrigere CO₂-Emissionen.
Kaltstart: hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen.

SPEZIFIKATIONSBEREICH

ACEA	C2*	BMW	LONGLIFE-04 Level
ACEA	C3-12 Level	MB	229.31 Level
API	SN/CF		

TYPISCHE MERKMALE

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	66.6
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.1
Viskositätsindex	ASTM D2270		182
Basenzahl (HClO ₄ -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-54
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.8
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	224
CCS-Viskosität bei -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	5900

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

