



Castrol EDGE Professional TWS 10W-60

Castrol EDGE - Hochleistungsmotorenöl für höchste Beanspruchung

Beschreibung

Castrol EDGE Professional mit **Fluid Strength Technology TM** ist Castrol's stärkste und fortschrittlichste Motorenölreihe. Die Leichtlaufviskosität reduziert die Reibung im Motor und sorgt so für spürbar mehr Motorleistung und deutlich weniger Kraftstoffverbrauch. Es ist extrem rein durch die Castrol-Mikrofiltrierung und als Echtheitsmerkmal mit unter UV-Licht leuchtendem, fluoreszierendem Farbstoff markiert, um klar als Castrol EDGE Professional Premium-Produkt erkannt zu werden.

Castrol EDGE Professional TWS 10W-60 eignet sich für Fahrzeuge, die ein Motorenschmierstoff nach ACEA A3/B3, A3/B4

oder API SM/CF mit der Viskosität 10W-60 verlangen. Exklusiv von BMW empfohlen für die M-Modelle.

Geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen von Aston Martin.

Vorteile

- Castrol Fluid Strength TechnologyTM für dicken und stabilen Schmierfilm garantiert geringsten Verschleiss und maximale Motorleistung.
- Castrol EDGE Professional reduziert die Reibung im Motor bis zu 40% und behält seine unübertroffene Leistungsfähigkeit 40% länger als die besten Konkurrenzprodukte.
- Entwickelt für maximale Leistungsdichte von Motoren mit höchster Beanspruchung.
- Bester Verschleisschutz bei extremen Anforderungen durch Motordrehzahl und hohe Temperaturen.

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol EDGE Professional TWS 10W-60
relative Dichte @ 15°C	ASTM DV4052	g/ml	0.853
kinematische Viskosität @100°C	ASTM D445	mm ² /s	22.7
Viskosität, CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4879
kinematische Viskosität @40°C	ASTM D445	mm ² /s	160
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	173
Stockpunkt	ASTM D97	°C	-39
Flammpunkt, PMCC	ASTM D93	°C	203
Sulfatasche	ASTM D874	% wt	1.29

Spezifikationen

ACEA A3/B3, A3/B4

API SN/CF

VW 501 01 / 505 00

Exclusive Approval For BMW M-Models

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol EDGE Professional TWS 10W-60

06 Dec 2011

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

040/6395 2222

www.castrol.com/de