

GEGRÜNDET 1892

# Rektol Klassik Korbach



Fabrik und Grosshandlung  
individueller Oele und Fette

## REKTOL SG SPORT 15W-50

Hochleistungsöl auf Basis hydrierter Mineralöle für sportliche Youngtimer. Geeignet für Mehrventil Technologie bei Saug- und Turbomotoren, Benzin- und Diesellaggregate. Katalysator-tauglich. Hinweis: enthält erhöhte ZDDP Anteile und spezielle Reibwertverminderer für verbesserten Verschleißschutz (sowie Notlauf-eigenschaften) im Hochtemperaturbereich bei reduzierter Neigung zur Öl-Verdampfung (NOACK). Unsere Wahl für luftgekühlte Sportmotoren und getunte Rennmotoren.

- Verbesserter Kaltstart
- Geringer Ölverbrauch → verringerte Verdampfung (**siehe TÜV Zertifikat**)
- Erhöhte Hochtemperatur- Viskosität HTHS bei 150°C (**siehe TÜV Zertifikat**)
- Verstärkter Verschleißschutz im Anlass- und Warmlaufmoment
- Sicherer Schmierfilm mit Notlauf-eigenschaft durch den Zusatz von Molybdän
- Verlässliche Reinigungswirkung

Die Originalrezepturen gemäß Spezifikation API SG/CE waren in unserer hauseigenen Produktion von den 1980er bis Ende der 1990er Jahre fester Bestandteil der Verkaufspalette.

### SPEZIFIKATIONEN

SAE 15W-50	HISTORISCHE BEZEICHNUNGEN:
API-SG/CE	MIL-L-46152-D, CUMMINS NTC400, MACK EO-K/2, CCMC G-4/D-3, G-5/PD-2; VW 500.00, 505.00; MB 226.5, 227.5, SUPER S3

### TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,88
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>225
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	- 21
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /sec	DIN 51562	145,0
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /sec	DIN 51562	19,0

Erhältlich in folgenden  
Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
  - 5 Liter K´Stoff Kanister
  - 20 Liter K´Stoff Kanister
- Sondergebände auf Anfrage.

Stand: Februar 2018



**Rektol SG Sport SAE 15W-50**  
Pohlmann Mineralölwerk GmbH & Co. KG

Verdampfungsverlust (Noack): 8,0 Mass.-%  
(geprüft nach CEC L-40-93-B)

HTHS-Viskosität: 5,03 mPa\*s  
(geprüft nach CEC L-36-A-90)

PS: Zertifikat ausgelaufen - in Erneuerung



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: info@rektol.de · Internet: www.rektol.de