

Q8 Auto 18

Anwendungen

- Q8 Auto 18 ist ein Automatik-Getriebeöl (ATF), für automatische Kfz-Getriebe sowie für Servolenkungen, Flüssigkeitskupplungen Und Hydrauliken in Pkw, Lkw, Bussen und Baumaschinen

Spezifikationen

- Q8 Auto 18 wird bei folgenden Anforderungen empfohlen:
- MB 236.2
- MAN 339, Type A
- Renk Doromat
- ATF Type A, Suffix A
- Allison C-4
- Volvo 97325
- DIN 51524, Teil 3 (HVLP)

Vorteile

- Q8 Auto 18 zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
- hervorragende Oxidationsstabilität
- Fließbarkeit bei niedrigen Temperaturen
- guter Verschleißschutz
- gleichbleibende Reibungseigenschaften
- verlängert die Lebensdauer des Getriebes
- ermöglicht eine glatte Schaltung
- sehr hoher Viskositätsindex

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Typischer Wert
Absolute Dichte, 15 °C	D 1298	kg/m ³	884
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	34.6
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	7.23
Viskositätsindex	D 2270	-	175
Brookfield Viskosität bei -40 °C	D 2938	Pa.s	28.5
Flammpunkt, P-M	D 93	°C	189
Pour Point	D 97	°C	-42

Die typischen Kennwerte stellen keine Spezifikation dar. Diese Kennwerte bewegen sich innerhalb der erlaubten Produktionstoleranzen.

