

Q8 Auto 15 S

Anwendungen

- Im ZF-Automatgetriebe von Bussen, Nutzfahrzeugen, off-highway/construction und militärische Ausrüstung, wo schwere Betriebsbedingungen vorherrschen oder verlängerte Ölwechselintervalle angewendet werden. Q8 Auto 15 S ist entwickelt worden für den ZF-Ecomat Getrieben.

- FREIGABEN :

- ZF TE-ML 20C
- Voith 55.6336

- EMPFEHLUNGEN

- ZF TE-ML 14C,
- Allison TES-389
- Allison TES-295
- Dexron IIIG
- MAN 339 V-2/Z-3

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Typischer Wert
Dichte bei 15 °C	D 4052	kg/m ³	850
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	37.4
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	7.4
Viskositätsindex	D 2270	-	171
Brookfield Viskosität bei -40 °C	D 2893	Pa.s	8.5
Pour Point	D 97	°C	-48
Flammpunkt	D 92	°C	>200

Die typischen Kennwerte stellen keine Spezifikation dar. Diese Kennwerte bewegen sich innerhalb der erlaubten Produktionstoleranzen.

