

Q8 SuperGear V 75W-80

Anwendungen

- Q8 SuperGear V ist ein vollsynthetisches Getriebeöl für manuelle Nutzfahrzeug-Schaltgetriebe. Das hochwertige Getriebeöl bietet eine hervorragende Kraftstoffeinsparung gegenüber den herkömmlichen Standardgetriebeölen und kann darüberhinaus für längste Intervalle eingesetzt werden. Die ausgewogene Formulierung ermöglicht einen guten Verschleiß-, Korrosions- und Oxidationsschutz, gewährleistet ein gleichbleibendes Synchronisations- und Reibverhalten mit höchstmöglichen Schaltkomfort über das ganze Wechselintervall.

Spezifikationen :
API GL-4

Freigaben :
VOLVO 97307

Q8 Empfehlungen :
DAF
EATON S SERIE
MAN 341 ZE-VR
VOITH KLASSE C
ZF TE-ML 02

Vorteile

- Kraftstoff sparend
- Guter Verschleiß-, Rost- und Korrosionsschutz
- Sehr gutes Synchronisationsverhalten
- Schützt die Getriebekomponenten und verlängert die Lebensdauer

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Typischer Wert
Viskositätsklasse			SAE 75W-80
Absolute Dichte, 15 °C	D 4052	kg/m ³	860
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	66.2
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	10.5
Viskositätsindex	D 2270	-	148
Brookfield Viskosität bei -40 °C	D 2938	Pa.s	32.2
Flammpunkt, P-M	D 93	°C	188
Pour Point	D 97	°C	-55

Die typischen Kennwerte stellen keine Spezifikation dar. Diese Kennwerte bewegen sich innerhalb der erlaubten Produktionstoleranzen.

