

Q8 Axle Oil XG 80W-140

Anwendungen

- Das Q8 Axle Oil XG ist ein synthetisches Getriebeöl für Schaltgetriebe, Hypoidhinterachsen und Achsantriebe. Dieses Öl ist von Scania in bestimmten Kategorien für längere Ölwechselintervalle zugelassen (180.000 km).

Spezifikationen :

API GL-4 / GL-5

MIL-PRF-2105E

Freigaben :

SCANIA STO 1:0

ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16D / 17B

Vorteile

- Hohe Oxidations- und Temperaturbeständigkeit
- Ausgezeichneter Verschleißschutz
- Gute Verträglichkeit mit den üblichen Dichtungsmaterialien
- Stabile Viskosität bei hohen Temperaturen
- Hervorragende Fließfähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen
- Guter Korrosionsschutz

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Typischer Wert
Viskositätsklasse			SAE 80W-140
Absolute Dichte, 15 °C	D 1298	kg/m ³	907
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	302
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	31
Viskositätsindex	D 2270	-	142
Brookfield Viskosität bei -12 °C	D 2983	Pa.s	-
Brookfield Viskosität bei -26 °C	D 2938	Pa.s	140
Flammpunkt	D 93	°C	178
Pour Point	D 97	°C	-24

Die typischen Kennwerte stellen keine Spezifikation dar. Diese Kennwerte bewegen sich innerhalb der erlaubten Produktionstoleranzen.

