

Elat Tronic 5 W 40

Hightec-HC-Synthese-Motorenöl 5W40

Beschreibung

Elat Tronic 5W40 ist ein Hightec-HC-Synthese-Motorenöl welches für Benzin- und Diesel-PKW-Motoren entwickelt wurde, und für moderne leistungsgesteigerte Einspritz- und Turbomotoren bestens geeignet ist. **Elat Tronic 5W40** erfüllt die hohen Qualitätsanforderungen der PKW-Fahrzeughersteller. Es ist für lange Ölwechselintervalle hervorragend einsetzbar. Ideal für harten Autobahneinsatz und Kurzstreckenverkehr.

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Minimale Reibungsverluste
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Geringer Verdampfungsverlust
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität

Nutzen

- Reduziert den Kraftstoffverbrauch gemäß API / EC und reduziert die Abgasemission
- Hervorragendes Kaltstartverhalten - schnelle Versorgung aller Schmierstellen
- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Optimale Motorsauberkeit
- Geringster Ölverbrauch
- Hohe Leistungsreserven und hohe Produktstabilität
- Lange Ölwechselintervalle
- Verhindert Schwarzschlamm-Bildung
- Ganzjahreseinsatz

Spezifikationen/Freigaben/Empfehlungen

SAE	5W/40
API	SN/CF/EC
ACEA	A3/B4
BMW	Longlife-01
FIAT	9.55535-M2
MB-Freigabe	229.3, 226.5
OPEL	GM-LL-B-025
PORSCHE	A-40
PSA	B 71 2296
RENAULT	RN 0710 / RN 0700
VW	502.00, 505.00

Einsatz

- Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- PKW-Dieselmotoren
- Saugdiesel
- Turbodiesel
- mit Common Rail Diesel-Technik
- Direkteinspritzung
- mit Katalysatortechnik

Entsorgung

- **Elat Tronic 5W40** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit

- **Elat Tronic 5W40** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann unbedenklich gemischt werden. Um die Vorteile von **Elat Tronic 5W40** voll ausnützen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **Elat TRONIC 5W40** zu verwenden.

Datentabelle

Typische Kennwerte:		
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	854
Dynam. Viskosität bei -30°C	mPa.s	6060
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	-
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,7
Viskositätsindex		173
Flammpunkt COC	°C	226
Pourpoint	°C	-42
Sulphatasche	%	-
TBN	mgKOH/g	10,5

Buchhaltung	Lager/Disposition/Verkauf	Tel. +49 (0) 2306 9129380
Elat Handels GmbH	Elat Handels GmbH	Fax. +49 (0) 2306 7649917
Hörderstr.353	In den Telgen 2b	email: info@elathandels.de
58454 Witten	44536 Lünen	
Amtsgericht Witten	USt-IdNr: DE 309196773	Finanzamt Witten
HRB 16285	EORI Nr. DE506509348939238	Steuernr.348/5844/3429