



Aral HighTronic G 5W-30

modernes aschearmes Hochleistungs-Motorenöl

Beschreibung

Die moderne aschearme Formulierung von Aral Hightronic G SAE 5W-30 in Aral Synth-Technologie sorgt für hervorragenden Verschleißschutz, saubere Motore und unterstützt außerdem die Wirkungsweise und Lebensdauer der Dieselpartikelfilter. Aral empfiehlt HighTronic G SAE 5W-30 für den Einsatz in Motore, wo ein Produkt nach GM dexos2 gefordert wird.

* GM dexos2® ist rückwärtskompatibel und somit auch in Fzg. mit GM-LL-A-025 und B-025-Spezifikation einsetzbar.

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Aral HighTronic G 5W-30
Relative Dichte @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Kinematische Viskosität @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.1
Kinematische Viskosität @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	71
Viskosität, CCS -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Flammpunkt, PMCC	ASTM D93	°C	205
Sulfatasche	ASTM D874	% wt	0.8
Stockpunkt	ASTM D97	°C	-42

Spezifikationen

ACEA C3

API SN/CF

dexos2®*

MB-Freigabe 229.31/ 229.51/ 229.52

VW 502 00 / 505 00/ 505 01

Lagerung

All packages should be stored under cover. Where outside storage is unavoidable drums should be laid horizontally to avoid the possible ingress of water and damage to drum markings. Products should not be stored above 60°C, exposed to hot sun or freezing conditions.

Aral HighTronic G 5W-30

17 Sep 2015

Aral, the Aral logo and related marks are trademarks of Aral Aktiengesellschaft, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

Aral Aktiengesellschaft, Geschäftsbereich Schmierstoffe, Überseeallee 1, D-20457 Hamburg

01801-11 55 11

www.aral-lubricants.de