

megol Motorenoel High Condition SAE 5W-40

megol Motorenoel High Condition SAE 5W-40 ist ein modernes, Leichtlauf-Motorenöl der Spitzenklasse für die ganzjährige Verwendung. Es verhindert sicher Ablagerungen, senkt die Reibungsverluste des Motors und schützt optimal vor Verschleiß. megol Motorenoel High Condition SAE 5W-40 dient somit zur Kraftstoffeinsparung und führt gleichzeitig zur längeren Lebensdauer des Motors.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen und Freigaben: ACEA A3/B4-08
API SN/ CF
Renault RN 0700
Renault RN 0710
Porsche A40
BMW Longlife-01
VW 502 00/ 505 00
MB-Freigabe 229.5

Meguín empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Opel GM LL-B-025
Fiat 9.55535-H2
Fiat 9.55535-M2
PSA B71 2294
PSA B71 2296

Kenndaten	ca. Werte		
SAE Viskositätsklasse	DIN 51511		5W-40
Viskosität bei - 30 °C	DIN 51377	mPas	< 6600
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	82
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	14,0
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		177
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	855
Farbe nach ASTM	DIN 51578		L4,0
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	236
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-36
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	1,2
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	11,3
Verdampfungsverlust	DIN 51581	Gew.-%	9,6
High Shear/ High Temperature Viscosity	ASTM D 4683	mPas	> 3,5