



## Keramik Motor-Schutz



### Vom TÜV bestätigt - kleine Dose, große Wirkung!

Die mikroskopisch kleinen Keramiktteilchen des CARMO Keramik-Motor-Schutz verteilen sich mit dem Öldruck im gesamten Motor und verhindern so den direkten Metall-Metall-Kontakt an reibenden Teilen.

Dieser dauerhafte Motorschutz, der alle ca. 50.000 km erneuert werden sollte, wird direkt dem Motoröl zugegeben und sorgt so für ein ruhigeren Motorlauf, weniger Verschleiß und senkt den Ölverbrauch.

CARMO Keramik-Motor-Schutz enthält ein Hochleistungsadditiv-Paket, welches in Verbindung mit Motorenöl einzigartige Ergebnisse im Ölkreislauf erzielt.

- reduziert Reibung und Verschleiß
- stabilisiert den Schmierfilm
- hält bis zu 50.000 Kilometer, auch nach Ölwechsel
- erhöht Betriebssicherheit
- eignet sich für alle Benzin-, Diesel- und Autogasmotoren

**Inhalt der Einzeldose:** 250 ml

**Anwendung:** Vor Gebrauch gut schütteln. Motor mindestens

30 Minuten auf Betriebstemperatur warmfahren. Den Doseninhalt dem warmen Motoröl zugeben.

Doseninhalt ausreichend für 4-5 Liter Motorenöl.

### Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Farbe		-	weißlich
Geruch		-	Charakteristischer Geruch
Aggregatzustand		-	Oil
Kinematische Viskosität	ISO 3104/3105	g/ml	90
Siedepunkt und Siedebereich		°C	190
Flammpunkt	DIN EN ISO 2592	°C	220
Relative Dichte		g/ml	0,9
Wasserlöslichkeit		-	wasserunlöslich