

NeoProtec® GT-EM

Запатентованная высокоэффективная Напо-комплексная добавка (модификатор трения, антифрикционная добавка) многоцелевого действия.

Назначение

Напо-комплекс применяют в минеральные, полусинтетические и синтетические масла для всех типов двигателей (трансмиссий), как противоизносную присадку (добавку) в моторное или трансмиссионное масло.

Полностью совместима со всеми типами моторных и трансмиссионных масел.

Не содержит твердых частиц, растворителей, легковоспламеняющихся веществ.

Применение

GT-EM рекомендуется добавлять в моторное или трансмиссионное масло при каждой плановой замене.

1 упаковка (25 мл) рассчитана на 4-5 л моторного или трансмиссионного масла.

Типовые характеристики

Внешний вид	прозрач. жидкость
Плотность при 15 °С, г/см ³	1,1
Кинематическая вязкость при 20 °С,	5
Сульфатная зольность, %	0
Температура вспышки в закрытом тигле	250 °С
Температура воспламенения	Предположительно, более 320 °С

Классификация пожарной безопасности

Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Продукт не классифицируется как пожароопасный, но будет гореть принудительно
--	--

Хранение, срок годности

Беречь от открытого огня и воды. 18 месяцев с даты изготовления.

Произведено и упаковано:

ООО ТПК "Укринтерхим", Украина.