



Ravenol RHV Racing Motorenöl SAE 20W-60

RAVENOL RHV Racing High Viscosity SAE 20W-60 ist ein hochlegiertes, vollsynthetisches Leichtlauf-Mehrbereichs-Motoröl auf Basis einer neuen und verbesserten Formulierung von Estern und Poly-Alpha-Olefinen für Benzinmotoren. Einsatz als Spezialöl für Autorennen auch unter schwersten Belastungen. Durch seinen hohen Viskositätsindex, seine äußerst gute Scherstabilität und eine hochwirksame spezielle neuartige Additivierung ist RAVENOL RHV Racing High Viscosity SAE 20W-60 auch für eine extrem sportliche Fahrweise geeignet. Sichere Schmierschicht auch bei sehr hohen Betriebstemperaturen. Weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung.

Anwendungshinweis

RAVENOL RHV Racing High Viscosity SAE 20W-60 wird eingesetzt als Spezialöl für Autorennen auch unter schwersten Bedingungen.

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Opel Motorsport, nürburgring tested, HOCKENHEIMRING PREMIUM PARTNER und andere

Eigenschaften

RAVENOL RHV Racing High Viscosity SAE 20W60 bietet:

- Hochmodernes, vollsynthetisches Motorenöl für den Renneinsatz
- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- Eine sehr geringe Verdampfungsneigung
- Sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Eine sichere Schmierschicht bei sehr hohen Betriebstemperaturen
- Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Einen weitgehenden Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		braun	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m ³	859	EN ISO 12185
Viskosität bei -20°C	mPa.s	4680	ASTM D5293
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	171,4	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	24,8	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		177	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	250	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	- 54	DIN ISO 3016
Noack Verdampfungstest	%	5,0	ASTM D5800/b
Sulfatasche	%wt.	1,28	DIN 51 575

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

13.09.2016

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41