

EUROLUB CLEANTOP C4 5W/30

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase und zu einer hohen Kraftstoffersparnis.</p> <p>Cleantop C4 5W-30 wird besonders für Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung, die die Abgasnorm Euro IV erfüllen, empfohlen. Das Motorenöl hält die Wirksamkeit der Abgasreinigungssysteme über verlängerte Laufzeiten aufrecht. Extreme Beanspruchungen und hohe Temperaturen werden unter allen Betriebsbedingungen sicher beherrscht.</p> <p>Cleantop C4 5W-30 kann sowohl in Diesel- und auch in Benzin-Motoren eingesetzt werden.</p>
---	--

Verwendbar für:	ACEA C4 Renault RN 0720 MB 226.51
------------------------	---

Lieferformen:	Art.-Nr. 220020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 220060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 220208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 220100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 220000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

PRODUKTINFORMATION



Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Cleantop C4 5W/30
Dichte bei 15°C	kg/L	D 4052	0,851
Viskosität bei 40°C	cSt	D 445	66,00
Viskosität bei 100°C	cSt	D 445	11,70
Viskositätsindex (VI)		D 2270	170
Flammpunkt COC	°C	D 92	220
Pourpoint	°C	D 6892	-37

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.