

PRODUKTINFORMATION



EUROLUB SUPERTEC 5W/20

Produkteigenschaften: Anwendung:	Leichtlaufmotorenöl auf neuester Basis. Kraftstoffsparend und verschleißmindernd. Abgestimmt auf die Generation „EcoBoost“ Motoren von Ford. Herstellervorschriften beachten !!
---	---

Verwendbar für:	API SN ACEA A1/B1 Ford WSS-M2C-948-B
------------------------	--

Lieferformen:	Art.-Nr. 314001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 314020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 314060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 314208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 314100	Container	800–3.000 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB SUPERTEC 5W/20
Dichte bei 15°C	kg/L	ASTM D 4052	0,851
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	42,60
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	ASTM D 445	7,85
Viskositätsindex (VI)		ASTM D 2270	156
Flammpunkt COC	°C	ASTM D 92	215
Pour point	°C	ASTM D 6892	-35

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 04.12.2014, erstellt am 04.12.2014
	Referenz: STA0667, 22.09.2014
	Name: SUPERTEC 5W-20 PDB_D.docx
	Seite 1 von 1