

AVISTA pace SN SAE 5W-50

Universell einsetzbares PKW Motorenöl für eine Vielzahl an Fahrzeugen, zur Erfüllung aller Anforderungen der API Spezifikation SN.

ANWENDUNG

- PKW, Benzin

MERKMALE

- geringe Ablagerungen und Verschleiß
- bessere Eigenschaften als API SM in Bezug auf Alterungsbeständigkeit
- Viskositätsstabilität
- Kraftstoffersparnis
- geringe Abgasemissionen, Motorensauberkeit, Kolbensauberkeit, flexible Wartungsintervalle

EMPFEHLUNGEN

API SN

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
SAE Klasse	SAE J 300		SAE 5W-50
Dichte 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0,840 – 0,860
Kin. Viskosität @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	17,3 – 18,7
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		min. 175
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,5 – 9,5
Dyn. Viskosität @ -30°C	DIN 51377	mPa*s	max. 6.600
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-33

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können. (VS Nummer 4)