



CORONA 5W 30



BESCHREIBUNG:

Syntetisches Motoröl "Fuel Economy"

CORONA ist ein Mehrbereich-Leichtlauf-Motoröl für die ganzjährige optimale Versorgung von modernen Otto- und Dieselmotoren.

Die Spezielle Formulierung (Low SAPS-Technologie) mit niedrigem Asche-Wert und minimierten Gehalten an sog. Katalysator-Giften (wie Schwefel und Phosphor) ermöglicht den Einsatz für Fahrzeuge mit Abgas-Nachbehandlung (insbesondere Dieselpartikel-Filtersystemen).

ANWENDUNGEN:

Insbesondere eignet sich CORONA für die neue Euro IV/V/VI-Motorengeneration (seit 1.1.2005), kann aber auch für die bisherigen Euro III (und niedriger)- Motoren eingesetzt werden.

Die günstige Tieftemperatur-Viskosität sichert durch schnelle Durchholung aller Schmierstellen eine reibungs- und Verschleißarme Start- und Warmlaufphase der Motoren.

Extreme Beanspruchungen werden durch die ideale Hochtemperatur-Viskosität sicher beherrscht.

Die Leichtlauf-Eigenschaften gewährleisten einen reibungsarmen Triebwerkslauf mit entsprechender Kraftstoffeinsparung.

TECHNISCHE ANGABEN - ZULASSUNGEN:

ACEA C3;
API SN;
MB 229.51, 229.52;
GM Dexos 2
BMW LL 04;
VW 502.00, 505.00, 505.01

ANWENDUNGSBEREICHE:



VERPACKUNG

Flacone : 1lt

Latta : 18kg

Fustino : 50kg

Fusto : 180kg

TYP

Base_sintetica :

TECHNISCHE DATEN

SAE : 5W / 30

: SN

ACEA : C3

Mercedes : 229.51; 229.52

Viscosità DIN 51562 40°C : 71

Viscosità DIN 51562 100°C : 12,2

Viskositätsindex ISO 2909 : 175

Dichte 15°C DIN 51757 Kg/dm³ : 0,855

Temperatura minima pompabilità °C: -36

IMPIEGHI

Motore :