



## VELA 5W 40



### BESCHREIBUNG:

Syntetisches Motoröl 5W40 "Fuel Economy"

VELA ist ein Hochleistungs-Leichtlauf-Motoröl SAE 5W-40 auf Basis HC - Technologie für alle Otto- und Dieselmotoren in PKW und Kombi, mit und ohne Turbolader.

### ANWENDUNGEN:

VELA è un olio motore ad alte prestazioni specialmente formulato per vetture o furgoni che montano motori diesel o benzina con catalizzatori.

VELA è parimenti indicato per un parco-macchine più datato, ove sia comunque prescritto un olio SAE 5W40

### TECHNISCHE ANGABEN - ZULASSUNGEN:

ACEA A3/B4  
API SM/CF  
MB 229.3  
BMW Longlife 98  
VW 502.00, 505.00  
Porsche A 40  
Renault RN 0700, 0710

### ANWENDUNGSBEREICHE:



### VERPACKUNG

Flacone : 1lt

Latta : 18kg

Fustino : 50kg

Fusto : 180kg

### TYP

Base\_sintetica :

### TECHNISCHE DATEN

SAE : 5W / 40

: SM, CF

ACEA : A3/B4

Mercedes : MB 229.3

Viscosità DIN 51562 40°C : 85

Viscosità DIN 51562 100°C : 14,3

Viscositätsindex ISO 2909 : 175

Dichte 15°C DIN 51757 Kg/dm3 : 0,85

Temperatura minima pompabilità °C: -35

### IMPIEGHI

Motore :