Schmierstoffe – Motoröl – Pkw-Motoröle

Version: **070/03a**

MaxLife™ C3 Motor Oil SAE 5W-30

Hochwertiges Motoröl auf Basis der hochwertigen HC-Synthesetechnologie mit einer einzigartigen Formulierung zur Verlängerung der Motorlebensdauer. MaxLife Motoröl wurde speziell für Motoren mit hoher Kilometerleistung formuliert. Spezielle Additive bekämpfen die wichtigsten Ursachen von Motordefekten und helfen den Ölverbrauch senken. MaxLife verlängert die Lebensdauer eines Motors.

Leistungsstufen
ACEA C3
API: SN/CF
BMW LL-04 <2019
GM Dexos 2
MB-229.51, 229.31
Renault RN0700/0710
Für den Einsatz in Motoren geeignet, bei denen die VW-Normen 502.00 oder 505.00 empfohlen werden.

Einsatzbereiche

Formuliert für Euro-4- und Euro-5-Dieselmotoren mit DPF-Technik (Dieselpartikelfilter) und/oder Dreiwegekatalysator.

Für CDI-Motoren mit AGR- und DPF-Systemen und langen Ölwechselintervallen bis 30.000 km geeignet.

Kann in modernen Benzin- und Dieselmotoren von GM, Mercedes-Benz und BMW eingesetzt werden. Außer GM Duramax Dieselmotoren, bei denen ein API CJ-4 Motoröl erforderlich ist.

Merkmale und Nutzen

Maximierte Motorlebensdauer
Einzigartige Formulierung mit exklusiven Additiven, die alle wichtigen Ursachen von Motorpannen bekämpfen: Leckage, Ablagerungen, Schlamm und Reibung. MaxLife Motoröle sind formuliert zur Verlängerung der Motorlebensdauer.

Anwendung für breites Fahrzeugspektrum
Spezifische Formulierung, die sich für ein breites Fahrzeugspektrum eignet.

Kaltstartleistung
Der sofortige Ölstrom bei niedrigen Temperaturen sorgt für leichte Kaltstarts und optimale Schmierung innerhalb von Sekunden nach der Zündung.

Optimiert für Abgasregelungssysteme
Optimiert für den Einsatz mit Abgasregelungssystemen mit Dieselpartikelfiltern (DPF) und Dreiwegekatalysatoren. Der niedrige SAPS-Ausstoß hält Abgasregelungssystemen in gutem Zustand.

Verschleißschutz
Ein starker Ölfilm schützt vor Verschleiß unter allen Betriebsbedingungen.

Geringerer Ölverbrauch
Spezielle Konditionierer halten die Dichtungen in gutem Zustand. Das hilft, den Ölverbrauch bei Motoren mit hoher Kilometerleistung zu verringern oder sogar zu verhindern.

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS

PRODUKTINFORMATION

Wir halten die Welt seit 1866 in Bewegung™
Valvoline ist führend in der Herstellung, der Vermarktung und dem Vertrieb von Markenprodukten und -dienstleistungen in hoher Qualität für die Automobilbranche und die allgemeine Industrie. Valvoline ist in mehr als 100 Ländern weltweit tätig. Zu den Produkten gehören Fahrzeugschmierstoffe, Getriebeflüssigkeiten, Getriebeöle, Hydraulikschmierstoffe, Automobilchemikalien, Spezialprodukte, Fette und Produkte für Kühlsysteme.

Weitere Informationen über Valvoline-Produkte, Programme und andere Dienstleistungen finden Sie auf unserer Homepage **www.valvolineeurope.com**

Typische Eigenschaften
Die typischen Eigenschaften beruhen auf dem Produkt aus der aktuellen Produktion. Auch Produkte aus künftiger Produktion werden den Valvoline Spezifikationen entsprechen. Es kann jedoch zu Abweichungen hinsichtlich der Eigenschaften kommen.

MaxLife C3 Motor Oil	
SAE-Viskositätsklasse	5W-30
Viskosität, mm^2/s bei 100 °C. ASTM D-445	12,1
Viskosität, mm^2/s bei 40 °C. ASTM D-445	71
Viskositätsindex ASTM D-2270	169
Viskosität, mPa.s -30 °C. ASTM D-5293	<6400
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	7,6
Pourpoint, °C ASTM D-5949	-39
Spezifisches Gewicht bei 15,6 °C. ASTM D-4052	0,853
Flammpunkt, COC, °C. ASTM D-92	228

Diese Information gilt nur für Produkte, die an folgendem Standort / folgenden Standorten hergestellt werden: Europa

Gesundheit und Sicherheit
Eine Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit durch dieses Produkt ist bei richtigem Einsatz in der empfohlenen Anwendung und unter der Einhaltung guter persönlicher Hygienestandards unwahrscheinlich. Wir weisen auf das Sicherheitsdatenblatt (SDS) hin, das auf Wunsch erhältlich ist über Ihre örtliche Verkaufsniederlassung oder über das Internet unter **http://sds.valvoline.com**

Umweltschutz
Altöl unbedingt bei einer offiziellen Sammelstelle abgeben. Die örtlichen Vorschriften beachten. Nicht in die Kanalisation, den Boden oder in Gewässer geraten lassen.

Lagerung
Wir empfehlen, alle Gebinde geschützt zu lagern. Falls eine Lagerung im Freien unumgänglich ist, müssen Fässer horizontal gelagert werden, damit kein Wasser eintreten kann und die Markierungen der Fässer nicht beschädigt werden. Die Produkte dürfen nie bei Temperaturen über 60 °C gelagert, direkter Sonnenhitze oder Frosttemperaturen ausgesetzt werden.

Ersetzt – 070/03

Die aktuelle deutsche Version ist die einzige, die für unsere Kunden relevant ist, die Waren in der Bundesrepublik Deutschland kaufen. Übersetzungen in andere Sprachen gelten jedoch nicht für den deutschen Markt.

™ Warenzeichen von Valvoline, in verschiedenen Ländern eingetragen © 2020

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben, Informationen und Daten sollten genau und zuverlässig sein. Sie sind jedoch nicht als Garantie, ausdrückliche Gewährleistung oder stillschweigende Gewährleistung der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck bzw. als ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung zu betrachten, für die Ellis Enterprises B.V. und ihre Tochtergesellschaften eine rechtliche Verantwortung übernehmen.

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS