

Mobil 1 5W-50 Rally Formula

Vollsynthetischer Hochleistungs-Motorenschmierstoff

Beschreibung

Mobil 1 5W-50 ist das fortschrittlichste vollsynthetische Motorenöl mit bestem Verschleisschutz für jederzeit problemloses Fahrerlebnis. Mobil 1 5W-50, *Rally Formula*, übertrifft die Anforderungen der Industrie- und Fahrzeugherstellerspezifikationen für PKW-Hochleistungs-Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Aufladung, mit Mehrventiltechnik und Kraftstoffeinspritzung. Mobil 1 5W-50 ist besonders geeignet für hohe Geschwindigkeiten und schwierige Betriebsbedingungen wie Stop & Go. Sowohl im Rennbetrieb als auch im normalen Einsatz bietet Mobil 1 5W-50, *Rally Formula*, hohe Motorleistung und schützt den Motor.

Anwendung

Mobil 1 5W-50 ist ein Hochleistungsmotorenöl für alle Typen von PKW-Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Aufladung, mit Mehrventiltechnik und Kraftstoffeinspritzung, die in PKWs, Vans und Transportern eingebaut sind.

- Mobil 1 5W-50 ist geeignet für extreme Fahrbedingungen, einschliesslich für hohe Dauergeschwindigkeiten oder Stop & Go-Verkehr
- Mobil 1 ist nicht empfohlen für 2-Takt- oder Flugzeugmotoren, es sei denn, spezielle Herstellerfreigaben liegen vor.

Vorteile / Eigenschaften

Mobil 1 5W-50 ist eine patentierte Formulierung auf der Basis besonders hochwertiger voll-synthetischer Grundöle in Verbindung mit der Supersyn Verschleisschutz-Technologie, dem zurzeit fortschrittlichsten Additivsystem.

Die breite Viskositätslage in Verbindung mit der patentierten Supersyn Verschleisschutz-Technologie bietet umfassenden Schutz für die unterschiedlichsten Motorbelastungen.

Mobil 1 5W-50 übertrifft nicht nur die härtesten Industriespezifikationen sondern ist von führenden Fahrzeugherstellern als Serviceöl freigegeben. Fahrzeuge, die Mobil 1 5W-50 verwenden, laufen einwandfrei, unabhängig von den Fahrbedingungen oder dem Alter.

Seine Eigenschaften und Vorteile beinhalten:

- Aktive Reinigungszusätze schützen vor Ablagerungen und Schlamm Bildung, um lange Motorenstandzeiten zu ermöglichen
- Hervorragende thermische und Oxidationsstabilität verringern die Ölalterung und erlauben verlängerte Ölwechselfristen.
- Schont die Umwelt durch reduzierte Abgasemissionen auf Grund des geringeren Öl-Verbrauches im Vergleich zu herkömmlichen Motorenölen.
- Rennerprobte Technologie bietet Leistungsreserven in den extremsten Fahrsituationen
- Hoher Viskositätsindex und die Supersyn-Antiverschleiss-Technologie sorgen für exzellente Schmierung und Verschleiss-Schutz unter allen Fahrbedingungen.

Spezifikationen/Freigaben

Mobil 1 5W-50 erfüllt oder übertrifft die Spezifikationen:

- API SL/CF/SJ
- ACEA A3/B3/B4

Mobil 1 5W-50 ist freigegeben nach:

- Mercedes Benz Blatt 229.3
- VW 505.00
- Porsche

Technische Daten

Änderungen der Kenndaten und Anwendungshinweise vorbehalten.

Produkt	Dichte bei	Flammpunkt	Pourpoint	Viskositätsindex	Viskosität in mm ² /s		Sulfatasche %	Klassifikation
	15°C kg/l	°C	°C		40°C	100°C		
Mobil 1 5w-50	0.857	238	-54	184	87.2	14.6	1.2	SAE 5W-50

Giftklasse: frei

BAG T Nr: 90232

VSS Code: 1470

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Auf Grundlage der verfügbaren Informationen verursachen diese Produkte keine gesundheitlichen Schäden, wenn sie, wie in der Anwendung vorgesehen verwendet und wenn den Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt Folge geleistet wird. Sicherheitsdatenblätter sind bei Eberhart Mobil Schmierstoffe erhältlich. Diese Produkte sollten nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen verwendet werden. Die Produkte müssen unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werden.

Ersetzt alle früheren Ausgaben. Die Sorgfaltspflicht des Anwenders wird durch die enthaltenen Angaben nicht berührt. Die lokale Verfügbarkeit der Produkte ist nicht in jedem Fall gewährleistet.