PRODUKTDATENBLATT

eni i-Sint FE 5W-30

eni i-Sint FE 5W-30 ist ein modernes High-Tech Motorenöl mit einem breiten Anwendungsbereich. Mit der modernen Formulierung werden neben den PSA-Anforderungen auch die Anforderungen nach einer Verbrauchsreduzierung, Eignung für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter sowie höchste Alterungsstabilität erfüllt.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

SAE Grade		**5W-30**
Dichte bei 15°C	kg/m³	850
Kin. Viskosität bei 100 °C	mm²/s	9.9
Kin. Viskosität bei 40°C	mm²/s	56
Viskosität bei -30 °C	mPa·s	6100
Viskositätsindex	-	163
Flammpunkt o. T.	°C	210
Pour Point	°C	-42

QUALITÄTSMERKMALE

Charakteristisch für **eni i-Sint FE 5W-30** ist:

- die Eignung für Benzin und Dieselfahrzeuge mit und ohne DPF (FAP)
- der exzellente Verschleißschutz und günstiges Fließverhalten bis -30°C
- die sichere Schmierung, auch bei verlängerten Ölwechselintervallen
- die Reduzierung des Kraftstoffverbrauches durch abgesenkte HTHS-Viskosität
- Schutz der Abgasnachbehandlungseinrichtung beim Benzin- und Dieselmotoren durch die mid SAPS-Technologie

eni i-Sint FE 5W-30 erfüllt die Anforderungen der folgenden Spezifikationen:

- ACEA C2
- API SN
- FIAT 9.55535 S1