PRODUKTDATENBLATT

# eni i-Sint tech 0W-30

**eni i-Sint tech 0W-30** ist ein modernes vollsynthetisches Motorenöl mit abgesenkter HTHS-Viskosität, das speziell für alle Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren der VW-Gruppe ab Modelljahr 2000 mit WIV, inkl. Pumpe-Düse-Motoren mit WIV, entwickelt wurde.

## CHARACTERISTICS (TYPICAL FIGURES)

| SAE Grade | | 0W-30 |
|---|---|---|
| Dichte bei 15°C | kg/m$^3$ | 865 |
| Kin. Viskosität bei 100°C | mm²/s | 9.7 |
| Kin. Viskosität bei 40°C | mm²/s | 53 |
| Viskositätsindex | - | 160 |
| Viskosität bei -35°C | mPa·s | 6000 |
| Flammpunkt o. T | °C | 220 |
| Pour Point | °C | -39 |

## QUALITÄTSMERKMALE:

- ausgezeichneten Verschleißschutz
- hervorragende Fließfähigkeit bei tiefen Temperaturen
- optimale Schmiersicherheit, auch bei den längsten von VW zugelassenen Ölwechselintervallen
- abgesenkte HTHS-Viskosität, die eine maximale Kraftstoffeinsparung ermöglicht

## EINSATZMÖGLICHKEITEN:

**eni i-Sint tech 0W-30** wurde speziell für die Motorengenerationen der VW-Gruppe für Fahrzeuge ab Modelljahr 2000 mit Wartungsintervallverlängerung (**WIV**) inkl. der Pumpe-Düse-Motoren entwickelt. Durch die Wartungsintervallverlängerung sind Ölwechselintervalle bei Ottomotoren (VW 503 00) bis 30.000 km und bei Dieselmotoren (VW 506 00/506 01) bis 50.000 km bzw. max. zwei Jahre möglich.

**Achtung:** Motorenöle der VW-Norm 503 00, 506 00 und 506 01 sind nicht rückwärts kompatibel, dürfen also keinesfalls in Motoren von „Nicht-WIV-Fahrzeugen“ eingefüllt werden.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

## SPEZIFIKATIONEN

**eni i-Sint tech 0W-30** erfüllt die folgenden Spezifikationen und Freigaben:

- VW 503 00 + 506 00 + 506 01
- ACEA A5/B5-04