



PANOLIN
Bläsimühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
Switzerland
www.panolin.com



PANOLIN TOP RACE 10W-50

4-Takt-Motorenöl für Motorräder – Ester Technologie

Eigenschaften und Vorteile

- Hochleistungs-4-Takt Motorenöl auf 100% Ester-Basis für sehr leistungsstarke Motorräder
- Extrem temperatur- und scherstabil
- Geeignet für Kupplungen im Ölbad
- Reduziert massiv Reibung und Verschleiss, dank Synthesebasis und speziell darauf abgestimmter Additive
- Besitzt überragende Eigenschaften bezüglich Oxidationsstabilität und Hochtemperaturverhalten
- Gewährleistet dank hervorragender Viskositäts- und Scherstabilität zuverlässige Schmierung unter allen Betriebsbedingungen bei allen Temperaturen
- Ist mit Mineralöl mischbar; die volle Leistungsfähigkeit ist jedoch nur unvermischt zu erreichen
- Die verwendeten Syntheseöle bewirken einen niedrigen Ölverbrauch

Einsatz (Herstellervorschriften beachten)

- Für Hochleistungs-4-Takt-Benzinmotoren
- Speziell für sportlich oder gar rennmässig gefahrene Hochleistungs-Motorräder

Spezifikationen

API SN
JASO MA 2

Technische Daten (Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen)

PANOLIN TOP RACE	Produkt Nr.	Dichte g/cm ³ 15 °C	Viskosität in mm ² /s 40 °C 100 °C	Flammpunkt i.o.T. in °C	Pourpoint in °C	Viskositäts- index
SAE 10W-50	94088	0.880	130.2 21.1	240	-45	184

Hinweise

Bitte beachten Sie die Gebindeetikette oder für detaillierte Informationen das Sicherheitsdatenblatt – erhältlich bei PANOLIN.