

WOLF ESSENTIALSN/CF C3 5W40 PI

28/06/2022
75608

Dieses HC-Synthese-Motoröl erfüllt die zentralen ACEA- und API-Anforderungen für Pkw. Es hält Rußpartikel dispergiert und verhindert die Bildung von Kolbenablagerungen.

ANWENDUNGEN

Dieses Motoröl wird für Dieselmotoren mit Direkteinspritzung empfohlen, einschließlich Common-Rail-Direkteinspritzsystemen mit oder ohne Nachbehandlungssystem.

MERKMALE

Nachbehandlungsschutz: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems

Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

SPEZIFIKATIONEN

ACEA	C3	MB	229.31
API	SN/CF	MB	229.51
VW	505 01	VW	505 00

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	80.5
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		177
Basenzahl (HClO ₄ -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

