



# Shell Helix Ultra AP-L 5W-30

## Höchste Leistung und maximaler Schutz

Shell Helix Ultra AP-L 5W-30 ist ein erstklassiges Motorenöl auf Basis von Synthesetechnologie, das für eine maximale Motorreinigung mit der speziellen Reinigungstechnologie entwickelt wurde. Schmutzpartikel und Ablagerungen werden aktiv und dauerhaft unschädlich gemacht.

Shell Helix Ultra AP-L 5W-30 verfügt über einen besonderen Schutz für Motoren und Abgasnachbehandlungssysteme. Shell Helix Ultra AP-L 5W-30 wurde speziell für Peugeot- und Citroën-Benzin- und Dieselmotoren entwickelt, welche Öle erfordern, die die Spezifikation PSA B 712290 erfüllen. Es ist auch für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter sowie für verlängerte Ölwechselintervalle geeignet.

Shell Helix Ultra AP-L 5W-30 ist zudem für Fiat-Fahrzeuge geeignet, die ein Öl gemäß der Fiat Spezifikation 9.55535 S1 erfordern.

Mit Shell Helix Ultra AP-L 5W-30 haben Sie die Sicherheit, die richtige Wahl für Ihr Auto getroffen zu haben.

## DESIGNED TO MEET CHALLENGES

### Eigenschaften

- **Maximale Motorreinigung**  
Befreit aktiv und dauerhaft von schädlichem Schmutz und Ablagerungen.
- **Ultimativer Schutz und lange Motorlebensdauer**  
Unter allen Fahrbedingungen, einschließlich Stop-and-go-Verkehr in der Stadt, sowie bei hohen Drehzahlen.
- **Verbesserte Fuel Economy und besseres Kaltstart-Verhalten**  
Niedrige Viskosität, schnelle Durchölung und niedrige Reibung tragen effektiv zu einem reduzierten Kraftstoffverbrauch und einem besseren Kaltstart-Verhalten bei.
- **Niedriger Ölverbrauch**  
Geringere Verdampfungsneigung des Öl  
Geringerer Nachfüllbedarf.
- **Hervorragender Schutz für Dieselpartikelfilter (DPF)**  
Übertrifft Industriestandards.

### Hauptanwendungsbereiche

- Für Benzinmotoren mit Katalysator und für Dieselmotoren mit und ohne Partikelfilter, für die ein Öl gemäß ACEA C2 vorgeschrieben ist.
- Speziell geeignet für aktuelle Peugeot-, Citroën- und Fiat-Dieselmotoren, die mit Abgasnachbehandlungssystemen ausgestattet sind.

### Spezifikationen, Freigaben und Empfehlungen

- ACEA: C2
- PSA: B 712290
- Fiat: 9.55535 S1
- Erfüllt die Anforderungen des Iveco Standards 18-1811 Sp- S1  
Für eine Liste aller OEM-Freigaben und -Empfehlungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.

## Typische Kennwerte

Eigenschaften			Methode	Shell Helix Ultra AP-L 5W-30 (C2, Fiat 95535 S1, PSA B71 2290)
SAE Viskositätsklasse				5W-30
Kinematische Viskosität	@40°C	cSt	ASTM D445	67.9
Kinematische Viskosität	@100°C	cSt	ASTM D445	11.8
Viskositätsindex			ASTM D2270	170
Dichte	@15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	848
Pourpoint			ASTM D5293	-39

Diese Kennwerte sind typisch für die aktuelle Produktion. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

## Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelthinweise

### • Gesundheit und Sicherheit

Shell Helix Ultra AP-L führt bei ordnungsgemäßer Verwendung nicht zu einer Gefährdung der Sicherheit und/oder Gesundheit.

Vermeiden Sie Hautkontakt. Tragen Sie beim Umgang mit Altöl undurchlässige Handschuhe. Reinigen Sie Ihre Haut nach Kontakt mit dem Produkt sofort mit Wasser und Seife.

Weiter gehende Informationen zum Arbeitsschutz entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, welches Sie unter [www.shell.de/datenblaetter](http://www.shell.de/datenblaetter) abrufen können.

### • Schützen Sie die Umwelt

Bringen Sie Altöl zu einer autorisierten Sammelstelle. Entsorgen Sie es nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer.

## Zusätzliche Informationen

### • Hinweis

Für Informationen zu anderen nicht in dieser Broschüre enthaltenen Anwendungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.