

MOTUL CLASSIC EIGHTIES

SAE 10W-40, HALBSYNTHETISCH



KURZBESCHREIBUNG

Halbsynthetisches Premium-Mehrbereichs-Motorenöl, speziell entwickelt für moderne Classic- und Youngtimer-Fahrzeuge aus den 1980er Jahren mit 4-Takt-Benzin- oder Dieselmotoren, mit Saug-, Kompressor- oder Turbolader, mit Vergaser oder Einspritzung. Diese Formulierung in der Viskositätsklasse 10W-40 erfüllt die Leistungsstandards aus der Vergangenheit (API SL) und kombiniert sie mit MOTULs neuester Technologie, die im Motorsport entwickelt wurde, um ein komplettes Performance-Paket für europäische, leistungsstarke asiatische und amerikanische Youngtimer anzubieten.

SPEZIFIKATIONEN/STANDARDS

STANDARDS: API SL

VERWENDUNGSHINWEISE

Halbsynthetisches Motoröl, speziell formuliert für Fahrzeuge aus den 1980er Jahren. In einer Ära, die durch Fortschritte in der Motorentechnologie bekannt geworden ist, wurde diese Formulierung mit hohem Zink- (ZDDP) und Molybdängehalt entwickelt, um Performance und Schutz in Saug-, Kompressor- und Turbomotoren aus dieser Zeit zu bieten. Die einzigartige Additivierung bietet zudem einen hervorragenden Langzeitschutz während der Einlagerung. Hervorragende Kaltfließ Eigenschaften verhindern Motorverschleiß in der Kaltstartphase. Die synthetische Basis bietet einen hervorragenden Alterungsschutz, einen stabilen Öldruck und eine hohe thermische Belastbarkeit. Motul Classic bietet eine Formulierung mit moderner Technologie, die perfekt für die Anforderungen historischer Motoren (original oder revidiert), geeignet ist.

EMPFEHLUNG

Ölwechsel sollte entsprechend den Herstellervorschriften, mindestens einmal pro Jahr vor der Einwinterung durchgeführt werden. Bei häufiger Nutzung oder dem Einsatz bei Rennen mit historischen Fahrzeugen empfehlen wir das Wechselintervall zu reduzieren.

EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE J 300	10W-40
Dichte bei 20°C	ASTM D 1298	0,866
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	13.5 mm²/s
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	91.6 mm²/s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	149
Stockpunkt	ASTM D 97	-39°C
Flammpunkt	ASTM D 92	234°C
TBN	ASTM D 2896	8.9 mg KOH/g

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

10 x 2l-Blechdose

