PRODUKTINFORMATION

Service Produkte

Keramik Verschleißschutz

Keramischer Reibwert-Reduzierer

BESCHREIBUNG

REKTOL Keramik Verschleißschutz ist eine hochkonzentrierte, Öl-Dispersion von hexagonalen Bornitrid-Feinstpartikeln (Keramik) und Zinkdialkyldithiophosphat (ZDDP) in einem hochwertigen Syntheseöl. Es reduziert die Reibung, den Verschleiß und erhöht die Leistung. Eine milde Zugabe von Dispersanten, Antischaummittel, Antioxidantien und Korrosionsschutzmittel erhalten die ursprünglichen, sonstigen Eigenschaften des Motoren- oder Getriebeöles.

Nicht für Automatikgetriebe und Nasskupplungen geeignet!

EINSATZVORTEILE

- Der 2%ige Keramik-Anteil wirkt bis weit über 1000 °C
- Reduziert die Reibung und den Verschleiß von Motor- und Getriebekomponenten
- Erhöht die Lebensdauer und die Laufruhe von Motoren und Getrieben
- Reduziert den Kraftstoffverbrauch
- Mit allen Fahrzeug-, Motoren- und Getriebeölen mischbar
- Sehr gute Filtergängigkeit durch feinst dispergierte Bornitrid-Teilchen

ANWENDUNGSHINWEISE

300ml Dose bei laufendem Motor dem Motorenöl beigeben.
Geeignet für 4–6 Liter Motorenöl.
Die Dosierung bei Getriebeölen beträgt 5% – 10%.

Achtung: Vor Gebrauch die Dose gut schütteln!

Sicherheitshinweis: Verursacht schwere Augenreizung.

PRODUKTINFORMATION

Service Produkte

ERHÄLTLICHE VERPACKUNGEN

Artikel-Nr. 750000153

Die Angaben aus diesem Datenblatt beruhen auf der über 127jährigen Erfahrung der Rektol GmbH & Co. KG. Unsere fachlichen Kenntnisse in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Eine pauschale Angabe zur Funktion unserer Schmierstoffe ist nicht möglich, da die Wirkungsweise von den verschiedensten Einflussfaktoren abhängig ist. Hierbei muss insbesondere bei Motoren, Maschinen und Anlagen der Schmierstoff- Befüll- Vorgang, der exakte Einsatzzweck, die allgemeinen Betriebsbedingungen, der Anlagen-Abnutzungsgrad und die Anlagen-Verschmutzung etc. berücksichtigt werden.
Die Daten aus diesem Datenblatt stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. In keinem Fall kann daraus eine Zusicherung von Eigenschaften abgeleitet werden. Wir empfehlen daher, vor der Verwendung von Rektol Schmierstoffen, ein individuelles Beratungsgespräch mit unserer Anwendungstechnik über die Einsatzbedingungen und Anforderungen an die Schmierstoffe zu führen.
Der Anwender sollte unsere Schmierstoffe in der vorgesehenen Anwendung testen und mit der gebotenen Sorgfalt gemäß den Hersteller-Vorgaben einsetzen. Unsere Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Darum behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Hinweis: Unsere Produkte dürfen nicht in Luft- / Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden.