



MOTORENÖLE

ADDINOL PREMIUM STAR MX 1048

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Premium Star MX 1048 ist ein teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl in der SAE-Klasse 10W-40.

Das Produkt ist die ideale Lösung für gemischte Fuhrparks mit ausgezeichneten anwendungstechnischen Eigenschaften.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Bestens geeignet für Pkw, Transporter, schwere Nutzfahrzeuge und Omnibusse.
- Hervorragend geeignet für RME-Einsatz (Biodiesel)! Verkürzung der Ölwechselfristen! Bitte beachten Sie die neuen Vorschriften der Fahrzeughersteller!

BEZUGSMÖGLICHKEIT

Lieferung vorzugsweise in Fässern und Kleingebinden.

Spezifikationen / Freigaben

Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß:

- ACEA E7, A3/B4
- API SL/CI-4

Erfüllt die Anforderungen gemäß:



- MB-Freigabe 229.1
- MB-Freigabe 228.3
- MAN M 3275
- Volvo VDS-3
- Renault RLD-2
- Deutz DQC III-10
- MTU Ölkategorie 2
- MACK EO-N/EO-M PLUS
- Caterpillar ECF-2
- Cummins 20078/77/76
- Fiat-Iveco
- DAF

EIGENSCHAFTEN

- SHPD- und Longlife-Charakter
- Hervorragendes Reinigungsvermögen
- Hervorragender Verschleißschutz
- Sehr gute Elastomerverträglichkeit
- Niedrige schmierstoffbedingte Emissionen

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Ausgezeichnete Schmier- und Kühlwirkung
- Niedriger Kraftstoff- und Ölverbrauch
- Höchste Motorsauberkeit
- Lange Motorlebensdauer
- Besserer Schutz vor Leckagen
- Gutes Umweltverhalten





ADDINOL PREMIUM STAR MX 1048

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingungen / Einheit		Premium Star MX 1048	Prüfung nach
Äußere Beschaffenheit			Klar, frei von Verunreinigungen	visuell
Freigaben			MAN M 3275 (beantragt)	OEM Normen
SAE-Klasse	J 300		10W-40	ASTM
ACEA			E7, A3/B4	Labor- und Motorentests nach ASTM und CEC
API			SL/CI-4	
Dichte	bei 15°C	kg/m ³	860	DIN 51757
Viskosität	bei 100°C	mm ² /s	14,98	ASTM D 7042
Viskositätsindex			165	DIN ISO 2909
HTHS-Viskosität	bei 150°C	mPa*s	≥ 3,5	ASTM D 4683
TBN		mg KOH / g	11,7	DIN ISO 3771
Flammpunkt	COC	°C	min. 230	DIN EN ISO 2592
Pourpoint		°C	max. -39	ASTM D 7346
Pumpfähigkeit		°C	bis -30	ASTM D 4684

ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleich bleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden von mehr als 120 internationalen Partnern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.