

Mannol Motoröle für VW Freigaben 504 00 / 507 00

Parameter gemessen bei Abfüllung	Einheit	MN7907	MN7715	MN7730
		Energy Combi LL 5W-30	Longlife 504/507 5W-30	Legend 504/507 0W-30
Kinematische Viskosität bei 100 °C	cSt	11,31	10,66	10,53
Kinematische Viskosität bei 40 °C	cSt	65,20	61,50	57,00
Dynamische Viskosität bei -30 °C, max	cP	6 130	5 343	5 816
Viskositätsindex, min	-	168	165	177
HTHS bei 150 °C, min	cP	3,58	3,60	3,60
Flammpunkt im offenen Tiegel, min	°C	224	224	240
Sulfatasche, max	%	k.A.	0,7%	k.A.
Stagnationstemperatur, max	°C	- 48	- 45	51
Alkalizahl, min	mg KOH/g	9,20	8,72	8,75
Dichte bei 15 °C, max	g/l	0,85	0,85	0,85

Freigaben

VW 504 00	VW 504 00	VW 504 00
VW 507 00	VW 507 00	VW 507 00
MB 229.51		

Spezifikationen

API SN	API SN	API SN
ACEA C3	ACEA C3	ACEA C3
	MB 229.51	
VW TL 52 195	VW TL 52 195	
BMW Longlife-04	BMW Longlife-04	
PORSCHE C30	PORSCHE C30	PORSCHE C30