# ECOLOGY C3 5W30

## DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL ECOLOGY C3 5W30 est un lubrifiant moteur 100% synthèse à teneur réduite en cendres sulfatées, phosphore et soufre (Mid SAPS).
Ce lubrifiant est recommandé pour les moteurs récents des constructeurs BMW, MERCEDES, OPEL, CHRYSLER, MITSUBISHI, KIA, HYUNDAI, SUZUKI, exigeant la norme ACEA C3 et équipés de catalyseur ou de filtre à particules.

## PROPRIETES

KENNOL ECOLOGY C3 5W30 est formulé sur des bases synthétiques et des additifs nouvelle génération permettant l'amélioration des points suivants :

| FONCTION | AVANTAGE |
|---|---|
| Très grande fluidité | Economie de carburant et protection de l'environnement |
| Pouvoirs détergent et dispersant importants | Excellente préservation du moteur et diminution des émissions à l'échappement |
| Grande stabilité thermique | Protection idéale à haute température de fonctionnement |
| Faible volatilité | Consommation d'huile très basse |

## SPECIFICATIONS

KENNOL ECOLOGY C3 5W30 a été développé pour répondre aux standards internationaux suivants :

| | |
|---|---|
| **SAE** | **5W30** |
| **ACEA** | **C3** |
| **API** | **SN/CF** |
| **MB** | **229.31 / 229.51 / 229.52** |
| **BMW** | **LL-04** |
| **VW** | **502.00/505.00/505.01** |
| **OPEL** | **dexos2** |
| Viscosité @ 40ºC (cSt) | 67 |
| Viscosité @ 100ºC (cSt) | 11,5 |
| Indice de Viscosité | 173 |
| Viscosité CCS (cP) | 5500 (à -30°C) |
| Densité @ 20°C | 0,85 |
| Viscosité HTHS (@ 150 °C cisaillement $10^6$ s-1) (cP) | 3,6 |
| Point d'écoulement, (ºC) | -37 |
| Point éclair, (ºC) | > 210 |
| Volatilité Noack 1H à 250°C (%m) | 10,8 |
| TBN (mg KOH/g) | 7,4 |

KENNOL ECOLOGY C3 5W30 a été conçu pour développer le potentiel des moteurs modernes en rationnalisant les énergies et les émissions au travers de la recherche et de la technologie. Parce que ce produit est né sur la piste.

Téléchargement direct :http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_ECOLOGY_C3_5W30_FR.pdf

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com. A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2017 KENNOL. All rights reserved.