

IGNITION 0W40

DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL IGNITION 0W40 est un lubrifiant haute performance 100% synthèse spécialement conçu pour favoriser une protection optimale sur les moteurs ESSENCE et DIESEL dernière génération.

PROPRIETES

KENNOL IGNITION 0W40 est formulé à partir de bases synthétiques de haute qualité, ainsi que d'additifs de haute technicité, afin de rendre possibles les améliorations suivantes :

FONCTION	AVANTAGE
Haute fluidité à basse température	Sécurise le démarrage par grand froid.
Faible volatilité	Faible consommation d'huile
Pouvoir dispersant très élevé	Nettoie les dépôts (boues, vernis).
Très haute stabilité thermique	Excellente protection générale à haute température

SPECIFICATIONS

KENNOL IGNITION 0W40 a été développé pour répondre aux normes internationales suivantes :

SAE	0W40
ACEA	A3/B4
API	SN/CF
VW	502.00 / 505.00
MB	229.5
BMW	LL-01
PORSCHE	A40
Viscosité @ 40°C (cSt)	80
Viscosité @ 100°C (cSt)	14
Indice de Viscosité	186
Viscosité CCS (cP) @ -35°C	6000
Densité @ 20°C	0,845
Viscosité HTHS (@ 150 °C haut cisaillement 10 ⁶ s ⁻¹) (cP)	> 3,5
Point d'écoulement, (°C)	< -40
Point éclair, (°C)	> 210
TBN (mg KOH/g)	9,5

KENNOL IGNITION 0W40 a été conçu afin de proposer au plus grand nombre un lubrifiant très haut de gamme et garant de performances excellentes. Parce que ce produit est né sur la piste.

Téléchargement direct : http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_IGNITION_0W40_FR.pdf

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com. À cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2015 KENNOL. All rights reserved.