



RAVENOL RSE SAE 10W-50

RACING

RAVENOL RSE SAE 10W-50 ist ein hochlegiertes, vollsynthetisches Leichtlauf-Mehrbereichs-Motoröl auf Basis von Estern und Poly-Alpha-Olefinen. Hervorragend geeignet für moderne Benzinmotoren bei Autorennen auch unter schwersten Belastungen. Durch seinen hohen Viskositätsindex, seine gute Scherstabilität und eine hochwirksame spezielle Additivierung ist RAVENOL RSE Racing Sport Ester 10W-50 auch für eine extrem sportliche Fahrweise geeignet. Sichere Schmierschicht auch bei sehr hohen Betriebstemperaturen. Weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion (Oxidierung) und Schaumbildung.

Anwendungshinweis

RAVENOL RSE SAE 10W-50 wird eingesetzt als Spezialöl für Autorennen auch unter schwersten Bedingungen.

Qualitätsklassifikation

RAVENOL RSE SAE 10W-50 ist praxisbewährt und erprobt in:

Rennstrecken-Partnerschaften: Nürburgring Tested, Hockenheim Premium Partner, Empfehlung von Ralf Schumacher, Opel Motorsport

Eigenschaften

RAVENOL RSE SAE 10W-50 bietet:

- Hochmodernes, vollsynthetisches Motorenöl für den Renneinsatz
- Kraftstoffersparnis im Teil- und Volllastbetrieb
- Eine sehr geringe Verdampfungsneigung
- Sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Eine sichere Schmierschicht bei sehr hohen Betriebstemperaturen
- Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Einen weitgehenden Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		gelbbraun	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m ³	854	DIN 51757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	111,0	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	17,5	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		174	DIN ISO 2909
CCS Viskosität bei -25°C	mPa*s	4859	ASTM D5293
Low Temp. Pumping viscosity (MRV)	mPa*s	22.300	ASTM D 4684
Pourpoint	°C	- 54	DIN ISO 3016
Noack Verdampfungstest	%	6,1	ASTM D5800/b
Flammpunkt (COC)	°C	246	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,1	ASTM D2896
Sulfatasche	%wt.	1,3	DIN 51 575
HTHS Viskosität	mPa*s	5,3	CEC-L-36-A-90

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

04.07.2017

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 052039719-40 / 41