

PROFILE V-XL

SAE 0W/30

Helsyntetisk lågfriktionsmotorolja

Beskrivning

PROFILE V-XL SAE 0W/30 är en syntetisk högteknologisk motorolja med mycket goda lågfriktionsegenskaper samt minskar partikelutsläpp. De moderna basoljorna i kombination med speciellt utvalda tillsatser garanterar högt slitageskydd och utmärkta värden när det gäller bränsleekonomi och utsläpp av föroreningar.

Fördelar

- Low-SAPS teknik
- Lågfriktionsviskositet
- Bränslebesparande (Fuel Economy Oil) FE-O
- Stabil viskositets- och temperaturegenskaper
- Snabb oljedistribution

Användningsområden

PROFILE V-XL SAE 0W/30 är utvecklad och testad för bensin- och dieselmotorer med avgasefterbehandlingssystem och LongLife service i enlighet med ACEA C3 med viskositeten SAE 0W/30. Speciellt utvecklad för fordon i Volkswagen-gruppen.

Specifikationer

ACEA C3-12
VW 504.00, VW 507.00, PORSCHE C30

Anmärkningar

PROFILE V-XL SAE 0W/30 kan blandas med alla allmänt tillgängliga motoroljor. Olje- och filterbyte måste genomföras i enlighet med fordonstillverkarens anvisningar.

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			ljusbrun
Densitet vid 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.844
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	64.0
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	12.2
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	192
Viskositet enligt HTHS vid 150 °C	mPa s	CEC-L-36-A-97	>3.5
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D 5950	-48
Flampunkt	°C	DIN EN ISO 2592	>200
CCS vid	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-35/ 5200
Halt av sulfatrester	%	DIN EN ISO 6245	0.8
Fosfor	%		0.075
Svavel	%		0.18
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	8.3
NOACK	%	CEC-L-40-A-93	9.15

Riskklass för vatten: WGK 1

Avfallskod: EWC 130 206

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

