

Produktinformation

megol Motorenoel RACER SAE 10W-60 VS



Beschreibung

megol Motorenoel RACER SAE 10W-60 (vollsynthetisch) ist ein modernes Motorenöl das speziell entwickelt wurde für die Verwendung in extrem belasteten Viertakt-Motoren. Die Kombination synthetischer Basisöle mit fortschrittlicher Additivtechnologie garantiert ein hervorragendes Motorenöl, das den Motor optimal vor Verschleiß schützt. Die synthetischen Komponenten verleihen ihm ein extrem hohes Qualitätsniveau, das sich besonders beim Einsatz in thermisch hochbeanspruchten Motoren bewährt.

Spezifikationen und Freigaben:

ACEA A3 • ACEA B4 • API CF • API SL

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

JASO MA2

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff

Art.Nr. 6524

D-GB-F-HR-RUS-GR

20 l Kanister Kunststoff

Art.Nr. 4353

D-GB

1 l lose Ware

Art.Nr. 9062

D-GB

Kenndaten

SAE-Klasse (Motorenöle)	10W-60 SAE J300
Dichte bei 15°C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	168 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	24,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	174 DIN ISO 2909
HTHS bei 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	5,3 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	246 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049