Swd Rheinol Primus HDC

SAE 5W-40

HOCHLEISTUNGS- LEICHTLAUFMOTORENÖL

Produktbeschreibung

Swd Rheinol Primus HDC SAE 5W-40 ist ein Hochleistungs-Leichtlauföl, welches für alle Otto- und Dieselmotoren von PKWs konzipiert wurde und für moderne leistungsgesteigerte Einspritz- und Turbomotoren besonders geeignet ist.
Es basiert auf hochwertigen Grundölen aus der Synthese-Technologie, die zusammen mit einer ausgewählten Additivkombination zu einer Produktqualität führen, die alle Anforderungen der modernen PKWs erfüllen und teilweise übertreffen.

Produkteigenschaften

Swd Rheinol Primus HDC SAE 5W-40 hat folgende hervorzuhebende Vorteile :

- excellentes Kaltstartverhalten bei Temperaturen bis unter -30°C und garantierte Öl- und Kraftstoffeinsparung.
- optimierte Hochtemperaturviskosität zur Erfüllung der neuesten Anforderungen führt zu niedrigeren schmierstoffbedingten Emissionen.
- hoher Verschleiß- und Korossionsschutz, sehr gutes Dispergierverhalten sorgen für ausgezeichete Motorsauberkeit und sichern dessen lange Lebensdauer.
- Ganzjahreseinsatz durch hervorragendes Temperatur-Viskositäts-Verhalten und zuverlässige Leistungsreserven auch bei langen Ölwechselintervallen.

Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA A3-/B4-12
API SN / CF
BMW LL 98
Renault RN 0710 / 0700
Porsche A40
Opel GM-LL-B-025
Fiat 9.55535-M2
PSA B71 2296

Freigaben

VW 502 00 / 505 00
MB-Freigabe 229.3

Richtwerte

Swd Rheinol Primus HDC SAE 5W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	854	DIN 51 757
Viskosität bei 100°C	mm²/s	14,7	DIN 51 562
Viskositätsindex		173	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -30°C	mPa.s	6470	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	224	DIN IS0 2592
TBN	mg KOH/g	10,2	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer :	31167

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Bitte Weitere

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191998