



- Den Motorschmierkreis mit dem vorgeschriebenen Öl befüllen.

**Gültig für die Versionen: 2.9 V6 (bis Fahrgestellnummer 7581658)**

BAUTEIL	TYP	BEZEICHNUNG	KLASSIFIZIERUNG	MENGE
Motorschmierkreis (Ölwanne und Filter)	Öl (Liter)	SELENIA DIGITEK	SAE 0W-40 ACEA A3/B4 API SN Spezifikation 955535-Z2 Contractual Technical Reference N°F155.G15	6.5

**Gültig für die Versionen: 2.9 V6 (ab Fahrgestellnummer 7581688)**

BAUTEIL	TYP	BEZEICHNUNG	KLASSIFIZIERUNG	MENGE
Motorschmierkreis (Ölwanne und Filter)	Öl (Liter)	SELENIA QUADRIFOGLIO	SAE 5W-40 ACEA C3 API SM Spezifikation: 9.55535-GH2 Contractual Technical Reference N. F022.B18	6.5

Die Tabelle zeigt die Menge für den regelmäßigen Wechsel.

- Mit dem Ölmesstab den Ölstand kontrollieren.

Verbrennungsgefahr während der Manöver.

Das Fahrzeug muss bei der Ölstandkontrolle waagrecht stehen.

- Den Tankdeckel anbringen, den Motor einfahren (Temperatur ca. 90°C), den Motor abstellen und 5 Minuten warten, bevor der Ölpegel ermittelt wird.

Wird nicht 5 Minuten gewartet, könnte die Anzeige falsch sein.

- Bei kaltem Motor kontrollieren, dass keine Leckagen vorhanden sind.

[7055B54 SCHUTZ/ABDECKUNG UNTERBODEN DES MOTORS - AuE](#)

- Das Fahrzeug von der Hebebühne fahren.