Swd Rheinol Primus FOS

SAE 5W-30

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren

Produktbeschreibung und -eigenschaften

Swd Rheinol PRIMUS FOS SAE 5W-30 ist ein hochlegiertes Ganzjahres-Leichtlauföl für alle Pkw-Motoren, für die Fuel Economy (FE) Öle vorgeschrieben bzw. freigegeben sind. Die niedrige Viskosität der speziellen Grundöle aus der Synthese-Technologie sorgt mit schneller Durchölung und geringen Reibungswiderständen für eine spürbare Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Schadstoffemissionen.

Swd Rheinol PRIMUS FOS SAE 5W-30 ist allen thermischen und mechanischen Belastungen gewachsen, die in modernen, auf Fuel Economy ausgelegten Pkw-Motoren auftreten können

- hohes Reinigungs-und Schmutztragevermögen (Detergent/Dispersant) sorgen für ausgezeichnete Sauberkeit des Motors
- hervorragender Leichtlaufcharakter durch spezielle reibungsvermindernde Zusätze
- wirtschaftliches Ganzjahresöl mit nachgewiesener Kraftstoffeinsparung
- schont die Umwelt durch reduzierte Emissionen von CO_2 und Partikeln

Spezifikation

- ACEA A1- / B1-04
- API SL/ CF
- ILSAC GF-2

Freigabe

- entspricht der Ford-Spezifikation WSS-M2C 913-A und - B
  siehe Brief Ford an Lubrizol vom 02.Jan. 2002

Richtwerte

Swd Rheinol Primus FOS SAE 5W-30	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	857	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm²/s	57,10	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	9,878	DIN 51 562
Viskositätsindex		160	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -30°C	mPa.s	4500	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	220	DIN IS0 2592
TBN	mg KOH/g	10,5	DIN ISO 3771
Warensorten-Nummer :		**31173**	

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540