



Swd Rheinol Primus GM

SAE 5W-30

Innovatives Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl

Produktbeschreibung

Swd Rheinol Primus GM SAE 5W-30 ist ein modernes, Mehrbereichs-Leichtlauf-Motorenöl der neuen fGeneration ür die ganzjährige Verwendung. Die Kombination unkonventioneller HC-Grundöle mit modernster Additivtechnologie garantiert ein niedrigviskoses, hochscherstabiles Motorenöl, das sicher Ablagerungen verhindert, Reibungsverluste des Motors senkt und optimal vor Verschleiß schützt. Dies führt zur Kraftstoffeinsparung bei gleichzeitig verlängerter Lebensdauer des Motors.

Anwendung

Swd Rheinol Primus GM SAE 5W-30 wird speziell für OPEL - Ottomotoren und Dieselmotoren, einschließlich Turbolader und Katalysator unter Beachtung der jeweiligen Herstellervorschriften empfohlen

Spezifikationen :

ACEA A3-/B4-04	Opel GM-LL-A-025
API SL / CF	Opel GM-LL-B-025

Richtwerte

Swd Rheinol Primus GM SAE 5W-30	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	855	DIN 51 757
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	66,00	DIN 51 562
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	11,73	DIN 51 562
Viskositätsindex		175	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -30 °C	mPa.s	5850	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-48	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	226	DIN ISO 2592
Warensorten-Nummer :		31225	

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540