



# Aral SuperTronic Diesel 0W-40

Vollsynthetisches Hochleistungs-Motorenöl.

## Beschreibung

Aral SuperTronic Diesel SAE 0W-40 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Motorenöl für PKW-Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter (DPF). Durch die Aral Low SAPS-Technology garantiert Aral SuperTronic Diesel SAE 0W-40 maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters. Aral SuperTronic Diesel SAE 0W-40 bietet Sicherheit für ihren Dieselmotor auch bei unverändert langen Ölwechselintervallen und eine hohe Kraftstoffeinsparungspotential.

## Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Aral SuperTronic Diesel 0W-40
Relative Dichte @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.838
Kinematische Viskosität @ 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.8
Kinematische Viskosität @ 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	75.7
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	171
Flammpunkt, PMCC	ASTM DV93	°C	244

## Spezifikationen

ACEA C2, C3

API CF

MB-Freigabe 229.31/ 229.51

BMW Longlife-04

Meets Fiat 9.55535-S2

## Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Aral SuperTronic Diesel 0W-40  
25 May 2012

Aral, the Aral logo and related marks are trademarks of Aral Aktiengesellschaft, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

Aral Aktiengesellschaft, Geschäftsbereich Schmierstoffe, Überseeallee 1, D-20457 Hamburg  
01801-11 55 11  
www.aral-lubricants.de