SWISS TS
ISO 9001
ISO 14001

PANOLIN
Bläsimühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
Telefon +41 44 956 65 65
Telefax +41 44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com

PANOLIN® Swiss Oil Technology

PANOLIN CHAMPION 0W/40

High End Motorenöl – vollsynthetisch

PANOLIN CHAMPION 0W/40:

- vollsynthetisches High End Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren
- reduziert massiv Reibung und Verschleiss, dank Synthesebasis und speziell darauf abgestimmter Additive
- besitzt überragende Eigenschaften bezüglich Oxidationsstabilität und Hochtemperaturverhalten
- gewährleistet dank hervorragender Viskositäts- und Scherstabilität zuverlässige Schmierung unter allen Betriebsbedingungen bei allen Temperaturen
- ist mit Mineralöl mischbar; die volle Leistungsfähigkeit ist jedoch nur unvermischt zu erreichen
- sorgt dank synthetischen Komponenten, Viskositätswahl und geringer Reibung für verbesserte Abgaswerte und gute Fuel-Economy-Eigenschaften (tieferer Treibstoffverbrauch)
- die verwendeten Syntheseöle bewirken auch einen niedrigen Ölverbrauch

Einsatz (Herstellervorschriften beachten)

- optimales Leichtlauf-Ganzjahresöl
- für Hochleistungs-Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Aufladung und Mehrventil-Technologie in Personenwagen
- speziell für extrem belastete, sportlich oder gar rennmässig gefahrene Hochleistungs-Motorfahrzeuge
- für Dieselmotoren mit Direkteinspritzung

Spezifikationen

ACEA A3/B4
API SN/CF

Leistungsniveau

(Entspricht dem für eine Freigabe benötigten Anforderungsprofil. Beim Hersteller liegt aber keine namentliche Freigabe vor.)

BMW Longlife-01
Ford WSS-M2C937-A
Porsche A40
Renault RN0700/RN0710
VW 501 01/502 00/505 00

Freigabe

(Für den Schmierstoff liegt beim Hersteller eine gültige, namentliche Freigabe vor.)

MB-Freigabe 229.5

Technische Daten (Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen)

PANOLIN CHAMPION	Prod.Nr.	Dichte g/cm³ 15 °C	Viskosität in mm²/s 40 °C	100 °C	Flammpunkt i.o.T. in °C	Pourpoint in °C	Viskositäts-index
SAE 0W/40	03814	0.843	78.1	13.5	224	– 45	177

Sicherheitsrelevante Hinweise
Entnehmen Sie bitte der Gebindeetikette oder im Detail dem Sicherheitsdatenblatt (kann bei PANOLIN angefordert werden).

20160620 – © by PANOLIN / NW&F – Änderungen vorbehalten