# XR 77

## Höchstleistungsmotorenöl für 2-Takt-Rennmotoren

**Anwendung**

Castrol XR 77 ist das ultimative 2-Takt-Öl für hochbeanspruchte Rennmotoren. Es sorgt für höchste Schmiersicherheit und reduziert Ablagerungen bei kritischen Einsatzbedingungen. Castrol XR 77 sorgt für höchste, langanhaltende Leistung welche notwendig ist, um den Erfolg im harten Renneinsatz sicherzustellen. Es ist speziell auch für den Einsatz mit hochoktanigem und bleifreiem Rennbenzin geeignet

Castrol XR 77 ist für ein Öl/Benzin-Verhältnis zwischen 1:20 bis 1:50 (bzw. mind. 2% Ölanteil) ausgelegt.

Castrol XR 77 darf mit anderen Motorenölen, gleich welcher Art, nicht gemischt werden.

**Eigenschaften**

- Exzellente Schmier- und Motorenreinigungseigenschaften
- Keine Bildung von ölbedingten Rückständen im Verbrennungsraum
- Einfache Vergasereinstellung mit unverbleitem Benzin und dadurch Beschränkung der Kerzenverrussung auf ein Minimum
- Maximale Leistung
- Gute Mischbarkeit mit Benzin und lange Beständigkeit des Gemisches

**SAE-Klasse**

40

**Spezifikation**

FIM Road Racing WorldChampionship,
Specification reference no. 417478/01

**Kenndaten**

| | | |
|---|---|---|
| Dichte bei 20°C | 910 | $kg/m^3$ |
| Viskosität bei 40°C | 112 | $mm^2/s$ |
| Viskosität bei 100°C | 14.9 | $mm^2/s$ |
| Viskositätsindex | 138 | |
| Pour Point | -24 | °C |
| Flammpunkt | 223 | °C |

**Weitere Angaben**

VVS-Kategorie 3 / Code 1470
Giftklassefrei / BAG T Nr. 96085

09.03

**Castrol (Switzerland) AG**
Zürcherstrasse 42
Postfach
8103 Unterengstringen

Telefon 01 752 23 23
Fax 01 752 23 90
www.castrol.com