

Q8 T 630 5W-30

Beschreibung

HC synthese Grundöle basiert Leichtlaufmotorenöl SAE 5W-30

Anwendungen

- Motorenöl für PKW mit Saug- oder Turbomotoren, die mit Benzin, LPG oder Dieselmotoren betrieben werden.
- Besonders dort empfohlen, wo ein Qualitätsmotorenöl mit nachgewiesener Kraftstoffverbrauchsreduzierung gefordert ist.
- Besonders empfohlen für Mazda-Wankel-Motoren der Modelle RX-7 und RX-8.

Spezifikationen

- ACEA A1/B1
- ACEA A5/B5

Vorteile

- Ganzjahresmotorenöl für PKW
- Ausgezeichneter Motorschutz nach Kaltstarten
- Verlängerte Motorenöl-Wechselintervalle
- Nachgewiesene Kraftstoffverbrauchsreduzierung
- Hohe Ölfilmstabilität verringert den Motorenverschleiß
- Ausgezeichnete Motorenleistung in allen Fahrsituationen
- Guter Schutz gegen Rost und Korrosion
- Verhindert Bildung von Schwarzsclamm
- Geringe Flüchtigkeit reduziert den Motorölverbrauch
- Verringerte die Umweltbelastung
- Katalysatorfreundlicher Schmierstoff

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Typischer Wert
Viskositätsklasse			SAE 5W-30
Absolute Dichte, 15 °C	D 4052	kg/m ³	863
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.61
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	54.1
Viskositätsindex	D 2270		164
Scheinbare Viskosität bei -30°C	IP 383	mPa.s	6050
Pour Point	D 97	°C	-30
Flammpunkt	D 93	°C	201
TBN	D 2896	mg KOH/g	10.1

Die typischen Kennwerte stellen keine Spezifikation dar. Diese Kennwerte bewegen sich innerhalb der erlaubten Produktionstoleranzen.

