

Q8 Formula Ultra 0W-30

Anwendungen

- Q8 Formula Ultra SAE 0W-30 ist ein vollsynthetisches High Performance Motorenöl. Das Produkt wurde speziell für 5, 6 und 8 Zylinder Volvo PKW-Motoren entwickelt. Reduziert Kraftstoffverbrauch beim Kaltstart und im Heißbetrieb. Selbstverständlich kann dieser Vorteil bei allen anderen Fahrzeugen genutzt werden für die Motorenöle nach ACEA A5 / B5 oder A1 / B1 empfohlen werden. Es sind die jeweiligen Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen :

ACEA A5 / B5

ACEA A1 / B1

API SJ / CF

Q8 Empfehlungen :

VOLVO

Vorteile

- Speziell entwickelt für Volvo Turbo Diesel- und Benzinmotoren
- Verlängerte Wechselintervalle
- Exzellentes Kaltstartverhalten
- Reduziert Kraftstoffverbrauch bei Otto- und Dieselmotoren
- Hervorragende Motorenperformance auch bei extremen Bedingungen
- Schützt vor der Bildung von Schaum, Rost und Korrosion

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Typischer Wert
Viskositätsklasse			SAE 0W-30
Absolute Dichte, 15 °C	D 4052	kg/m ³	860
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.8
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	54.6
Viskositätsindex	D 2270	-	167
Scheinbare Viskosität bei -35°C	D 5293	mPa.s	5660
Pour Point	D 97	°C	<-51
Flammpunkt	D 92	°C	206
Abscherrate	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.9

Die typischen Kennwerte stellen keine Spezifikation dar. Diese Kennwerte bewegen sich innerhalb der erlaubten Produktionstoleranzen.

