

Q8 Formula Techno FE 5W-30

Anwendungen

- : Q8 Formula Techno FE SAE 5W-30 ist ein synthetisches High Performance Motorenöl. Das Produkt wurde speziell für die Ford Euro V Motoren Generation entwickelt und ist rückwärtskompatibel für alle Ford-Fahrzeuge einsetzbar. Reduziert den Kraftstoffverbrauch um ca. 3% gegenüber den herkömmlichen Motorenölen. Selbstverständlich kann dieser Vorteil bei allen anderen Fahrzeugen genutzt werden für die Motorenöle nach ACEA A5 / B5 oder A1 / B1 empfohlen werden. Es sind die jeweiligen Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen :

ACEA A5 / B5

ACEA A1 / B1

FORD WSS M2C913-C

FORD WSS M2C913-A/B

Vorteile

- Speziell entwickelt für Ford Euro V Motoren
- Verlängerte Wechselintervalle
- Exzellentes Kaltstartverhalten
- Reduziert Kraftstoffverbrauch um ca. 3% und mehr
- Hervorragende Motorenperformance auch bei extremen Bedingungen
- Schützt vor der Bildung von Schaum, Rost und Korrosion
- Rückwärtskompatibel für alle Ford Fahrzeuge geeignet

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Typischer Wert
Viskositätsklasse			SAE 5W-30
Absolute Dichte, 15 °C	D 4052	kg/m ³	850
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.7
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	52.3
Viskositätsindex	D 2270	-	171
Scheinbare Viskosität bei -30°C	D 5293	mPa.s	4700
Pour Point	D 97	°C	-36
Flammpunkt, COC	D 92	°C	215
Abscherrate	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.9

Die typischen Kennwerte stellen keine Spezifikation dar. Diese Kennwerte bewegen sich innerhalb der erlaubten Produktionstoleranzen.

