



Quality is in our nature

Passenger car engine oils - Fully Synthetic

# Eurol Maxence RC 10W-60

Vollsynthetisches Motorenöl für Renn- und Rallye-Anwendung

## Beschreibung

Eurol Maxence RC 10W-60 ist ein ultramodernes, vollsynthetisches Motorenöl für Benzin-, LPG- und Dieselmotoren in PKW und leicht beanspruchten Nutzfahrzeugen. Durch das spezielle Additivpaket eignet sich dieses Öl ebenso für Renn- und Rallye-Anwendungen.

Eurol Maxence RC 10W-60 bietet extrem schnelle und stabile Schmierung beim Kaltstart, was alle bewegten Teil vor Verschleiß schützt, selbst bei den härtesten Betriebsbedingungen. Wegen der speziellen Additive hat dieses Öl eine hervorragende Wärme- und Oxidationsstabilität.

Eurol Maxence RC 10W-60 reduziert die Verbrennungsablagerungen und den Verschleiß und ermöglicht eine höhere Leistung.

Dieses Öl bietet ausgezeichneten Korrosionsschutz, während Ablagerungen auf ein Minimum reduziert werden und die Viskosität beibehalten wird.

## Specifications

Performance level

API SM/CF

Recommended for use

VW 500.00

MB 229.1

VW 505.00

Fiat 9.55535-H3

## Physikalische Eigenschaften

|                                   |              |             |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| Farbe                             | Braun        |             |
| Dichte bei 20°C                   | 0.855 kg/L   | ASTM D 1298 |
| Viskosität, kinematisch bei 40°C  | 176.4 cSt    | ASTM D 445  |
| Viskosität, kinematisch bei 100°C | 25.1 cSt     | ASTM D 445  |
| Viscosity Index                   | 176          | ASTM D 2270 |
| Viskosität, dynamisch (CCS)       | 4810 cP      | ASTM D 2602 |
| Base number                       | 9.6 mg KOH/g | ASTM D 2896 |
| Sulphated ash                     | 1.22 wt%     | ASTM D 874  |
| Flammpunkt                        | 201 °C       | ASTM D 93   |
| Pour point                        | -39 °C       | ASTM D 97   |

Available in 1L - 4L - 5L - 20L - 60L - 200L - 210L - IBC - BULK

E100061

Version 1.0, 12-02-2018

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Niederlande, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com