

LEGEND 4T

SAE 20W/50

Qualitäts-Motorenoel auf Mineraloelbasis für 4-Takt Motorräder mit getrennter Motoren- und Getriebschmierung

Beschreibung

MOTOREX LEGEND 4T ist ein spezielles Motorenoel für Motorräder mit grossvolumigen 4-Takt Motoren, bei welchen Motor und Getriebe getrennt geschmiert werden. Dank einer Auswahl von für diesen Motorentyp speziell angepassten Basisoelen und Additiven, bietet dieses Motorenoel optimalen Verschleisschutz und hohe Temperaturstabilität.

Vorteile

- guter Verschleisschutz
- hohe Temperaturfestigkeit
- optimaler Oelfilm, auch bei hohen Temperaturen
- ideal für grossvolumige Zweizylindermotoren

Einsatzbereich

MOTOREX LEGEND 4T SAE 20W/50 wurde speziell entwickelt für den Einsatz in grossen Zweizylindermotoren. Ideal auch für luftgekühlte Motoren.

Spezifikationen

API SJ, SH, SG/CF,
ACEA A3/B3 -04

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte
Viskositäts-Klasse		SAE J 300	20W/50
Farbe		DIN ISO 2049	braun
Dichte bei 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.885
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	169
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	19
Viskosität nach HTHS bei 150 °C	mPa·s	CEC-L-36-A-97	≥3.5
CCS bei -15 °C	mPa s	ASTM D 5293	8926
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	121
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	-24
Flammpunkt	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
NOACK	Gew.-%	CEC-L-40-A-93	6.8

Wassergefährdungsklasse: WGK 1
Entsorgungscod: VeVA/EWC 130 205

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.