

Q8 Formula R Long Life 5W-30

Anwendungen

- Q8 Formula R Long Life SAE 5W-30 ist ein Ultra High Performance Motorenöl versehen mit Grundölen auf synthetischer Basis für modernste Dieselmotoren mit Partikelfilter und Benzin- bzw. LPG-Motoren. Entwickelt für die neueste Generation von Renault-Euro-V-Motoren und alle andere Motoren mit der Spezifikationsanforderung ACEA A5 / B5. Auch kompatibel für ältere Motoren die ACEA A1 / B1 fordern.

Spezifikationen :

ACEA C4

ACEA A1 / B1

ACEA A5 / B5

Freigaben :

RENAULT RN 0720

Vorteile

- Wenig Sulfatasche.
- Schützt Dieselpartikelfilter und den Katalysator.
- Reduziert die Umweltbelastung.
- Reduziert den Kraftstoffverbrauch.
- Hervorragendes Kaltstartverhalten.
- Hohe Ölfilmstabilität schützt vor Motorenverschleiss.
- Ausgezeichnete Schmierung bei allen Betriebsbedingungen.
- Verhindert Schwarzschlamm Bildung.

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Typischer Wert
Viskositätsklasse			SAE 5W-30
Dichte bei 15 °C	D 4052	kg/m ³	852
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	11.5
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	67.3
Viskositätsindex	D 2270	-	167
Scheinbare Viskosität bei -30°C	D 5293	mPa.s	6300
Pour Point	D 97	°C	-33
Flammpunkt	D 92	°C	203

Die typischen Kennwerte stellen keine Spezifikation dar. Diese Kennwerte bewegen sich innerhalb der erlaubten Produktionstoleranzen.

