

Q8 Formula Plus Diesel 15W-40

Anwendungen

- Q8 Formula Plus Diesel ist ein Hochleistungsmotorenöl für den Einsatz in modernen Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung.

Spezifikationen

- Q8 Formula Plus Diesel erfüllt folgende Anforderungen:
- ACEA B2
- API CD / CF
- MB 229.1

Vorteile

- Q8 Formula Plus Diesel zeichnet sich aus durch:
- sehr gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- hoher Verschleißschutz bei wechselnder Belastung
- guter Korrosionsschutz durch hohe alkalische Reserven
- schützt vor Kaltschlammablagerungen

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Typischer Wert
Viskositätsklasse			SAE 15W-40
Absolute Dichte, 15 °C	D 4052	kg/m ³	885
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.2
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	108.2
Viskositätsindex	D 2270	-	131
Scheinbare Viskosität bei -20°C	IP 383	mPa.s	6700
Grenzpumptemperatur	D 3829	°C	-25.9
Pour Point	D 97	°C	-27
Flammpunkt	D 93	°C	203
Abscherrate	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5

Die typischen Kennwerte stellen keine Spezifikation dar. Diese Kennwerte bewegen sich innerhalb der erlaubten Produktionstoleranzen.

