

Q8 Formula Plus 15W-40

Anwendungen

- Q8 Formula Plus SAE 15W-40 ist ein mineralisches Standard Performance Motorenöl. Das Produkt ist für den Einsatz in modernen Diesel- und Benzinmotoren mit und ohne Turboaufladung. Es sind die jeweiligen Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen :

ACEA A3 / B3

API SL / CF

Q8 Empfehlungen :

MB-FREIGABE 229.1

VW 501 01 / 505 00

Vorteile

- Gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Hoher Verschleißschutz auch bei wechselnder Belastung
- Guter Korrosionsschutz durch hohe alkalische Reserven
- Verhindert Schwarzschlamm Bildung
- Hohe Motorsauberkeit

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Typischer Wert
Viskositätsklasse			SAE 15W-40
Absolute Dichte, 15 °C	D 4052	kg/m ³	884
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.2
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	107.7
Viskositätsindex	D 2270	-	134
Scheinbare Viskosität bei -20°C	IP 383	mPa.s	6700
Grenzpunkttemperatur	D 3829	°C	-26.5
Pour Point	D 97	°C	-27
Flammpunkt	D 93	°C	202
Abscherrate	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5

Die typischen Kennwerte stellen keine Spezifikation dar. Diese Kennwerte bewegen sich innerhalb der erlaubten Produktionstoleranzen.

