



Q8 Formula MX Long Life 5W-30

Anwendungen

- Q8 Formula MX Long Life SAE 5W-30 ist ein synthetisches low ash (aschearmes) Ultra High Performance Motorenöl. Das Produkt wurde speziell entwickelt für Mercedes Benzin , LPG und Diesel Fahrzeuge neuester Generation (Euro 5, 6) ausgerüstet mit Dieselpartikelfilter (DPF). Das Produkt ist rückwärtskompatibel für die MB 229.51 und 229.31 Spezifikationen. Die ausgewogene aschearme Formulierung reduziert deutlich die ölbedingten Rückstände im Dieselpartikelfilter.

Spezifikationen :

ACEA : C3/C2

API : SN

Freigabe :

MB-FREIGABE 229.52

Empfehlung :

GM Dexos 2

MB 229.51, MB 229.31

Vorteile

- Synthetisches Ganzjahresmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren
- Rückwärtskompatibel für MB 229.51 und MB 229.31
- Reduziert messbar den Kraftstoffverbrauch
- Hervorragendes Kaltstartverhalten
- Gute Pumpfähigkeit, auch bei tiefen Temperaturen
- Ausgezeichnete Schmierfähigkeit bei allen Betriebsbedingungen
- Sicherer Rost- und Korrosionsschutz
- Sehr hohe Oxidationsstabilität
- Reduzierte Umweltbelastung durch niedrige Verdampfung
- Katalysatorverträglichkeit
- Verlängert die Standzeit des Partikelfilters
- Hohe Motorensauberkeit und guter Verschleißschutz
- Verlängerte Ölwechselintervalle

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Typischer Wert
Viskositätsklasse			SAE 5W-30
Absolute Dichte, 15 °C	D 4052	kg/m ³	852
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	12.4
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	73.8
Viskositätsindex	D 2270	-	171
Scheinbare Viskosität bei -30°C	D 5293	mPa.s	5700
Sulfatasche	D 280	% mass	0.8
Pour Point	D 97	°C	-42
Flammpunkt	D 92	°C	210

Die typischen Kennwerte stellen keine Spezifikation dar. Diese Kennwerte bewegen sich innerhalb der erlaubten Produktionstoleranzen.

